

# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

**C.N.S.C.**

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnscl.ro

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea**

## **DECIZIE**

**Nr. ...**

**Data: ...**

Prin contestația nr. ..., înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. ..., formulată de ..., cu sediul în ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..., având CUI ..., reprezentantă prin ..., împotriva adresei nr. 9954/19.05.2016, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de ..., cu sediul în ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă online, cu etapă finală de licitație electronică, organizată în vederea încheierii acordului-cadru, având ca obiect „*DIVERSE MATERIALE PENTRU TERAPIE INTENSIVĂ 2016*”, cod CPV 03000000-1 – Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură și produse conexe (Rev.2), cu referire la loturile nr. 43, 45, 60, 63, 69, 78 și 90, s-a solicitat anularea actului administrativ contestat, pentru loturile contestate, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei sale, pentru loturile contestate, prin raportare numai la cerințele caietului de sarcini și respectarea strictă a art. 82 alin. (1) din HG nr. 925/2006, coroborat cu art. 36 alin. (1), (2) și (3), art. 109 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, respectând și art. 72 alin. (2) lit. f) din HG nr. 925/2006, cu o analiză mai atentă a propunerii tehnice.

Prin contestația nr. ..., înregistrată la Consiliu cu nr. ..., formulată de ..., cu sediul în ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..., având CUI ..., reprezentată de ... - Director, împotriva adresei nr. 9954/19.05.2016, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de ..., în cadrul aceleiași proceduri, cu referire la lotul nr. 90, s-a solicitat anularea actului administrativ contestat, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei sale, pentru lotul contestat.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, contestațiile ce fac obiectul dosarelor nr. 1106/2016 și nr. 1139/2016 au fost conexe pentru a se pronunța o soluție unitară, fiind formulate în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,

## CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### DECIDE:

Admite excepția tardivității contestației, invocată din oficiu de Consiliu și respinge, ca tardivă, contestația formulată de ... în contradictoriu cu ....

Admite, în parte, contestația formulată de ... în contradictoriu cu ..., anulează raportul procedurii de achiziție publică nr. 9870/17.03.2016 și comunicările privind rezultatul procedurii aferente loturilor 43 și 60.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să reevalueze oferta ... pentru loturile 43 și 60 și să stabilească rezultatul procedurii pentru aceste loturi, cu luarea în considerare a celor consemnate în motivare.

Respinge capătul de cerere în referire la lotul 69, ca rămas fără obiect.

Respinge, ca nefondate, celelalte capete de cerere din contestația formulată de ....

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare

### MOTIVARE

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestația depusă, ... a criticat adresa nr. 9954/19.05.2016, sub aspectul declarării ofertei sale, ca fiind neconformă pentru loturile contestate, solicitând cele precizate în partea introductivă a deciziei.

Față de motivele de neconformitate invocate de autoritatea contractantă, contestatoarea afirmă că sunt cel puțin neadevărate, subiective, iar altele ilegale.

În continuare, aceasta aduce argumente de natură a contrazice susținerile autorității contractante în declararea neconformității ofertei sale, precizând că, în evaluarea propunerii tehnice și a mostrelor ofertate, pentru loturile contestate, ... nu s-a prelevat de legislația în vigoare, care i-ar fi permis să solicite clarificări în cazul în care nu a observat sau nu a putut observa anumite specificații tehnice pe care produsele sale le îndeplineau, susținând că, în cadrul fiecărui lot, specificațiile tehnice invocate puteau fi regăsite în propunerea tehnică prezentată, dar și în mostrele și plantele produselor încărcate în SEAP.

Prin adresa nr. ..., Consiliul a solicitat autorității contractante să transmită copia dosarului achiziției, propunerile tehnice depuse de contestatoare pentru loturile atacate, precum și punctul de vedere cu privire la contestații, inclusiv dovada comunicării acestuia contestatoarei.

Prin contestația depusă, ... a criticat adresa nr. 9954/19.05.2016, sub aspectul declarării ofertei sale, ca fiind neconformă pentru lotul nr. 90, solicitând cele precizate în partea introductivă a deciziei.

Prin adresele nr. ... și nr. ..., Consiliul a pus în discuția părților excepția tardivității contestației, pentru lotul nr. 90, raportat la prevederile art. 271 alin. (1) lit. b) și (1<sup>1</sup>) din OUG nr. 34/2006, solicitând acestora transmiterea punctului de vedere cu privire la excepția invocată.

Prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr. ..., ... a comunicat faptul că a ținut cont de data menționată de autoritatea contractantă în cuprinsul adresei nr. 9954/19.05.2016.

Prin adresa înregistrată la Consiliu cu nr. ..., autoritatea contractantă a comunicat că este de acord cu excepția tardivității contestației formulată de ..., invocată din oficiu de către Consiliu.

Punctul de vedere cu privire la contestația formulată de ..., a fost transmis de către autoritatea contractantă prin adresa nr. ..., înregistrată la Consiliu cu nr. ....

... solicită respingerea cererii de anulare a adresei nr. 9954/19.05.2016, pentru loturile contestate, arătând totodată că, pentru lotul nr. 69, acceptă mostra depusă de contestatoare, ca fiind conformă specificațiilor solicitate prin caietul de sarcini.

În continuare, aceasta tratează punctual celelalte loturi contestate, aducând argumente în susținerea deciziei de a declara oferta aferentă acestora ca fiind neconformă, afirmând că își menține această decizie, iar, în ceea ce privește lotul nr. 69 afirmă că acesta va fi supus măsurii remedierii de reevaluare.

Documentele necesare soluționării cauzei au fost înregistrate la Consiliu sub nr. ...

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reține următoarele:

Procedura de licitație deschisă online, cu etapă finală de licitație electronică, a fost inițiată de ..., în calitate de autoritate contractantă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru, având ca obiect „*DIVERSE MATERIALE PENTRU TERAPIE INTENSIVĂ 2016*”, prin publicarea în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) a anunțului de participare nr. .... Potrivit acestuia, criteriul de atribuire aplicat a fost „prețul cel mai scăzut”, valoarea estimată a acordului-cadru fiind de 13.085.244 lei, fără TVA, din care: lotul nr. 43 = 7.200 lei, lotul nr. 45 = 104.400 lei, lotul nr. 60 = 67.500 lei, lotul nr. 63 = 47.400 lei, lotul nr. 69 = 9.600 lei, lotul nr. 78 = 72.000 lei și lotul nr. 90 = 234.000 lei.

Conform prevederilor art. 278 alin.(1) din OUG nr.34/2006, modificată și completată, Consiliul trebuie să se pronunțe mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei.

Având în vedere norma juridică anterior invocată, Consiliul, procedând la verificarea respectării termenului legal de depunere a contestației formulate de ..., în contextul invocării din oficiu, a excepției tardivității depunerii acesteia, reține că societatea contestatoare a luat cunoștință de actul pe care îl reclamă (comunicarea rezultatului procedurii), la data de 19.05.2016, după cum rezultă din susținerea contestatoarei și documentele

existente la dosarul cauzei (adresa nr. 9954/19.05.2016, de comunicare a rezultatului procedurii).

Așadar, 19.05.2016 reprezintă data la care se va raporta termenul legal de depunere a contestației, stabilit în textul art. 256<sup>2</sup> alin. (1) lit. b) și (1<sup>1</sup>) din OUG nr. 34/2006.

Conform art. 256<sup>2</sup> alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, în cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), contestația poate fi depusă în cel mult 5 zile, începând cu cea următoare luării la cunoștință de către contestatoare de actul autorității contractante pe care aceasta îl consideră nelegal.

Totodată, potrivit art. 256<sup>2</sup> alin. (1<sup>1</sup>) din același act normativ, termenele prevăzute la alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot, publicată în invitația de participare/anunțul de participare.

Față de valoarea estimată a lotului nr. 90, respectiv 234.000 lei, fără TVA [sub pragul valoric de 5.000.000 euro, fără TVA, fixat de art. 55 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 34/2006], Consiliul determină că termenul de depunere, atât la Consiliu cât și la autoritatea contractantă, a contestației privind procedura în discuție este de cel mult 5 zile, începând cu cea următoare datei luării la cunoștință de către contestatoare despre actul apreciat ca nelegal.

Astfel, socotind termenul conform dispozițiilor procedurale aplicabile la momentul comunicării actului contestat, potrivit art. 3 lit. z) din ordonanța de urgență: *„zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare*], se constată că ultima zi pentru depunerea contestației, împotriva rezultatului procedurii de achiziție publică era, marți, 24.05.2016.

Potrivit art. 271 alin. (1) din ordonanța de urgență, *„sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256<sup>2</sup>[...]”.*

Astfel, Consiliul reține că termenul de contestare era depășit la data transmiterii contestației adresată acestuia (30.05.2016), ultima zi pentru depunerea contestației împotriva rezultatului procedurii, fiind marți, 24.05.2016.

Susținerea contestatoarei, potrivit căreia „am considerat de bună credință că data până la care putem depune contestația este data menționată de autoritatea contractantă în documentul COMUNICARE nr. 9954/19.05.2016”, nu o absolvă pe aceasta de obligația de a cunoaște dispozițiile legale și de a formula contestația în termenul legal.

Raportat la cele precizate mai sus, Consiliul va reține incidența tardivității reclamării comunicării rezultatului procedurii, contestația formulată de ..., urmând a fi respinsă ca atare și nu se va mai pronunța asupra altor excepții și a fondului cauzei.

Trecând la soluționarea contestației formulate de ..., Consiliul reține că, prin raportul procedurii nr. 9870/17.05.2016, oferta contestatoarei pentru loturile: 43, 45, 60, 63, 69, 78 și 90, a fost declarată neconformă, rezultat comunicat contestatoarei prin adresa nr. 9954/19.05.2016, atacată prin prezenta contestație.

Preliminar analizării aspectelor sesizate de contestatoare, este de precizat că, potrivit art. 35 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică cuprinse în caietul de sarcini, ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante și să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de achiziție publică.

Este, de asemenea, de reținut, că documentația de atribuire, nefiind contestată de niciun operator economic, prevederile acesteia dobândesc forță obligatorie, atât pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică - aceștia având obligația de a-și elabora oferta în conformitate cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini, coroborat cu celelalte prevederi din documentația de atribuire, sens în care dispune și art. 170 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 - cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind obligată ca, în desfășurarea procedurii de achiziție publică, să respecte atât dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu, cât și cerințele propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv.

Analizând criticile contestatoarei, Consiliul constată că acestea sunt parțial întemeiate, contestația ... urmând a fi admisă, în parte, pentru considerentele ce vor fi prezentate în continuare.

Din analiza documentelor prezentate de contestatoare și autoritatea contractantă, prin raportare la prevederile documentației, Consiliul determină că ..., prin punctul de vedere înregistrat la Consiliu sub nr. 16713/02.06.2016, achiesează la critica ... în referire la lotul nr. 69, în sensul în care precizează următoarele: „În urma reevaluării mostrei prezentate și a documentației tehnice atașate precizăm că oferta tehnică corespunde specificațiilor din caietul de sarcini; din punctul nostru de vedere acceptăm mostra ca fiind conform specificațiilor solicitate în caietul de sarcini. (...) În consecință, (...) lotul 69 va fi supus măsurii remedierii de reevaluare de către Autoritate”, capătul de cerere în referire la acest lot urmând a fi respins, ca rămas fără obiect.

În referire la celelalte aspecte sesizate de contestatoare, Consiliul reține că, în caietul de sarcini, pentru loturile 43, 45, 60, 63, 78 și 90, se solicită îndeplinirea următoarelor specificații tehnice:

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Sistem recoltare secreție traheală circuit închis         | <p>Caracteristici</p> <p>Set de recoltare pentru testare secreții traheale, capacitate container 0,01l, dimensiuni 14 Fr., diametru exterior 4,5 mm, nu conține latex și nichel, produs steril, sterilizat EO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45 | Sistem dublu de aspirație în circuit închis 12, 14, 16 FR | <p>SET ASPIRAȚIE ÎN CIRCUIT ÎNCHIS CU DUBLU LUMEN PENTRU 72 DE ORE</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem de aspirație dublu lumen, în circuit închis, de unică utilizare, destinat aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială fără a necesita deconectarea pacientului de la aparatul de ventilație.</li> <li>• Setul trebuie să fie compus din următoarele componente ambalate steril, gata de utilizare:</li> <li>• Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, termosensibil la temperatura corpului ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului adaptându-se la anatomia particulară a fiecărui pacient.</li> <li>• Gradată din 20 în 20 mm începând de la 100 mm de capătul distal, cu marcaj radioopac de 5 mm la 40 mm de capătul distal, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare de 50 cm lungime.</li> <li>• Capătul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu vârf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capătul proximal cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valvă pentru controlul aspirării.</li> <li>• Cu lumen suplimentar situat în interiorul peretelui sondei care să permită injectarea de apă distilată în vederea fluidizării secrețiilor prevăzută la capătul proximal cu căpăcel de protecție</li> <li>• Conector rotativ Swivel</li> <li>• Adaptor MDI pentru administrarea de aerosoli prevăzută cu căpăcel de protecție</li> <li>• Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.</li> </ul> |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eticheta pacient</li> <li>• Sistemul de aspirație trebuie să permită utilizarea pe o perioada de 72 de ore.</li> <li>• Presiunea negativă de aspirație cuprinsă între -40 mm Hg si -200 mm Hg.</li> <li>• Dimensiuni:</li> <li>• nr.12 – diametrul exterior 4,0 mm, lungime 570 mm;</li> <li>• nr.14 – diametrul exterior 4,7 mm, lungime 570 mm;</li> <li>• nr.16 – diametrul exterior 5,3 mm, lungime 570 mm</li> <li>• Marcaj CE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 | Set balon ventilație (resuscitator) adult, copii si nou născuți | <p>Caracteristici:</p> <p>BALON RUBEN ADULTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balon resuscitare din silicon, autoclavabil la 134 grade Celsius</li> <li>- Capacitate balon 2000 ml pentru adulți, 500 ml pentru copii și 250 ml pentru nou născuți, valva presiune, tub prelungitor oxigen, valva balon rezervor, balon rezervor, masca resuscitare din silicon adulți cu conector 22 F cu balonul măștii prevăzut cu sistem de umflare cu conector luer și cu posibilitatea schimbării în cazul spargerii doar a balonului măștii, balonul măștii va fi fixat pe suportul măștii și prins cu minim 5 bolțuri, geanta transport balon Ruben</li> <li>- Balonul rezervor de capacitate 2600 ml la adulți, 1800 ml la copii, 600 ml la nou născuți, tub pentru conectare la oxigen, de 200 cm</li> <li>- Masca cu balon gonflabil nr.5 la adulți, nr.3 la copii, nr.1 la nou născuți, cu conector colorat în funcție de dimensiune</li> <li>- Balonul măștii prevăzut cu valva cu dop pentru umflare/dezumflare</li> <li>- Corpul măștii, precum și balonul sunt complet transparente pentru evidențierea unor secreții, sângerări, vomisme</li> <li>- Balonul pentru adulți este prevăzut cu mâner de transport</li> <li>- Ambalaj curat, autoclavabil la 134 grade Celsius</li> </ul> |
| 63 | Punga diureză orară                                             | <p>Caracteristici</p> <p>Sistem pentru măsurarea diurezei orare 500</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ml cu punga de golire de 1,5 l cu 3 componente:</p> <p>1. Tub de conectare la cateterul urinar - descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: lungime 120 cm, diametru interior x exterior 6.4 x 9.2 mm;</li> <li>- conectorul la cateter cu port în 12 trepte prevăzut cu membrană laterală pentru recoltare;</li> <li>- clemă de blocare;</li> <li>- angulația tubului la intrarea în camera de măsurare de 45° pentru prevenirea cudării.</li> </ul> <p>2. Cameră de măsurare de 500 ml din material rigid, cu 3 compartimente, prevăzută cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• camera de picurare cu două filtre antibacteriene ce previn refluxul bacterian retrograd;</li> <li>• valva anti-reflux integrată ce previne refluxul urinar înspre tub;</li> <li>• două curele de fixare la bara patului;</li> <li>• robinet de evacuare fără latex cu marcaj (=închis) și (=deschis),</li> <li>• compartiment 1: pentru măsurarea de finețe, prevăzut cu scală gradată de la 0 la 50 ml;</li> <li>• compartiment 2: scală gradată de la 50 la 150 ml cu trepte din 10 în 10 ml și submarcații la fiecare 5 ml;</li> <li>• compartiment 3: scală gradată de la 160 la 500 ml cu trepte din 20 în 20 ml și submarcații la fiecare 10 ml;</li> </ul> <p>3. Pungă de golire de 1500 ml – descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevăzută cu clemă de blocare;</li> <li>- scală gradată la 100, 500, 1000 și 1500 ml cu trepte din 100 în 100 ml</li> <li>- sistem antibacterian de golire a pungii ce împiedică atât dezvoltarea bacteriilor, cât și răspândirea germenilor în mediul extern;</li> <li>- ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător etc).;</li> <li>- standard SR EN ISO 9001:2001, marcaj CE.</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Tub godet                                                                            | <p>Caracteristici:</p> <p>Tub aspirație cu conectoare tip godet la capete ch 28-36 și lungime 2-5 M</p> <p>Adaptare ușoară la borcanele de aspirație fără a fi necesar a secționa adaptorul godet</p> <p>Ambalat individual steril, marcaj CE</p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90 | Kit de drenaj ventricular extern și măsurare(hidrostatică) a presiunii intracraniene | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kitul va fi format dintr -un cateter ventricular extern și montajul pentru drenare externă și măsurare pe coloana hidrostatică LCR (lichid cefalo-rahidian) a presiunii intracraniene.</li> <li>- nu va conține latex. Atât cateterul ventricular extern cât și sistemul de monitorizare și drenaj ventricular extern vor fi ambalate steril.</li> </ul> <p>Cateterul ventricular extern va avea următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lungime 35 cm, <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ diametru interior 1.3 mm, diametru exterior 2.5 mm,</li> <li>◦ prevăzut cu patru rânduri a câte 8 găuri la capătul proximal, marcaje radio-opace din 5 in 5 cm, cot precurbat,</li> <li>◦ impregnat cu bariu</li> </ul> </li> <li>• prevăzut cu adaptor Luer, stilet introducător, manșon de suturare, trocar pentru tunelizare</li> </ul> <p>Sistemul de monitorizare si drenaj extern :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevăzut cu scală gradată dubla, măsurată în cm H<sub>2</sub>O și în mm Hg, de la -5 cm H<sub>2</sub>O și până la 32 cm H<sub>2</sub>O (4 mmHg până la 24mmHg)</li> <li>• linie de pacient prevăzută cu două porturi de injectare (fără latex),</li> <li>• robinet cu 4 cai,</li> <li>• port pentru extragere LCR</li> <li>• cleme de oprire flux,</li> <li>• filtru hidrofobic ce poate fi udat fără a înceta sau a afecta drenarea normala a LCR; va permite așezarea sistemul și în poziție orizontală atunci când este necesar transportul pacientului</li> <li>• camera de picurare de 50 ml cu forma</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>conica pentru a preveni înfundarea, marcată din 1 in 1 ml; poate fi mutată de-a lungul scalei gradate pentru a seta presiunea dorită</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pungă gradată de colecție a lichidului drenat de 700 ml, ce poate fi înlocuită; va fi prevăzută cu valvă antireflux și port de acces separat</li> <li>• două porturi de conectare transduceri de presiune,</li> <li>• marcaje pentru accesul ventricular,</li> <li>• panou frontal gradat,</li> <li>• coarda de ancorare,</li> <li>• instrucțiuni de asamblare imprimate direct pe panoul frontal</li> <li>• conector Male/Female</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analizând propunerea tehnică depusă de ..., Consiliul reține că produsele ofertate, pentru loturile 43, 45, 60, 63, 78 și 90, au următoarele caracteristici tehnice:

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Sistem recoltare secreție traheală circuit închis         | <p>Caracteristici</p> <p>Set de recoltare pentru testare secreții traheale, capacitate container 0,01l, dimensiuni 14 Fr., diametru exterior 4,5 mm, nu conține latex și nichel, produs steril, sterilizat EO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 | Sistem dublu de aspirație în circuit închis 12, 14, 16 FR | <p>SET ASPIRAȚIE ÎN CIRCUIT ÎNCHIS CU DUBLU LUMEN PENTRU 72 DE ORE</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem de aspirație dublu lumen, în circuit închis, de unică utilizare, destinat aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială fără a necesita deconectarea pacientului de la aparatul de ventilație.</li> <li>• Setul trebuie să fie compus din următoarele componente ambalate steril, gata de utilizare:</li> <li>• Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, termosensibil la temperatura corpului ce asigură o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului adaptându-se la anatomia particulară a fiecărui pacient.</li> <li>• Gradată din 20 în 20 mm începând de la</li> </ul> |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | <p>100 mm de capătul distal, cu marcaj radioopac de 5 mm la 40 mm de capătul distal, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare de 50 cm lungime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capătul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu vârf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capătul proximal cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valvă pentru controlul aspirării.</li> <li>• Cu lumen suplimentar situat în interiorul peretelui sondei care să permită injectarea de apă distilată în vederea fluidizării secrețiilor prevăzută la capătul proximal cu căpăcel de protecție</li> <li>• Conector rotativ Swivel</li> <li>• Adaptor MDI pentru administrarea de aerosoli prevăzută cu căpăcel de protecție</li> <li>• Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.</li> <li>• Eticheta pacient</li> <li>• Sistemul de aspirație trebuie să permită utilizarea pe o perioadă de 72 de ore.</li> <li>• Presiunea negativă de aspirație cuprinsă între -40mmHg și -200mmHg.</li> <li>• Dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr.12 – diametrul exterior 4,0 mm, lungime 570 mm;</li> <li>• nr.14 – diametrul exterior 4,7 mm, lungime 570 mm;</li> <li>• nr.16 – diametrul exterior 5,3 mm, lungime 570 mm</li> </ul> </li> <li>• Marcaj CE</li> </ul> |
| 60 | Set balon ventilație (resuscitator) adult, copii și nou născuți | <p>Caracteristici:</p> <p><b>BALON RUBEN ADULTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balon resuscitare din silicon, autoclavabil la 134 grade Celsius</li> <li>- Capacitate balon 2000 ml pentru adulți, 500 ml pentru copii și 250 ml pentru nou născuți, valva presiune, tub prelungitor oxigen, valva balon rezervor, balon rezervor, masca resuscitare din silicon adulți cu conector 22 F cu balonul măștii prevăzută cu sistem de umflare cu conector luer și cu posibilitatea schimbării în cazul spargerii doar a balonului măștii, balonul măștii va fi fixat pe suportul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | <p>măştii şi prins cu minim 5 bolţuri, geanta transport balon Ruben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balonul rezervor de capacitate 2600 ml la adulţi, 1800 ml la copii, 600 ml la nou născuţi, tub pentru conectare la oxigen, de 200 cm</li> <li>- Masca cu balon gonflabil nr.5 la adulţi, nr.3 la copii, nr.1 la nou născuţi, cu conector colorat în funcţie de dimensiune</li> <li>- Balonul măştii este prevăzut cu valvă cu dop pentru umflare/dezumflare</li> <li>- Corpul măştii, precum şi balonul sunt complet transparente pentru evidenţierea unor secreţii, sângerări, vomismente</li> <li>- Balonul pentru adulţi este prevăzut cu mâner de transport</li> <li>- Ambalaj curat, autoclavabil la 134 grade Celsius</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63 | Punga diureză orară | <p>Caracteristici</p> <p>Sistem pentru măsurarea diurezei orare 500 ml cu punga de golire de 1,5 l cu 3 componente:</p> <p>1. Tub de conectare la cateterul urinar - descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: lungime 120 cm, diametru interior x exterior 6.4 x 9.2 mm;</li> <li>- conectorul la cateter cu port în 12 trepte prevăzut cu membrană laterală pentru recoltare;</li> <li>- clemă de blocare; <ul style="list-style-type: none"> <li>- angulaţia tubului la intrarea în camera de măsurare de 45° pentru prevenirea cudarii.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Cameră de măsurare de 500 ml din material rigid, cu 3 compartimente, prevăzută cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• camera de picurare cu două filtre antibacteriene ce previn refluxul bacterian retrograd;</li> <li>• valva anti-reflux integrată ce previne refluxul urinar înspre tub;</li> <li>- • două curele de fixare la bara patului;</li> <li>• robinet de evacuare fără latex cu marcaj (=încis) şi (=deschis)</li> <li>• compartiment 1: pentru măsurarea de fineţe, prevăzut cu scală gradată de la 0 la 50</li> </ul> |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       | <p>ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compartiment 2: scală gradată de la 50 la 150 ml cu trepte din 10 în 10 ml și submarcații la fiecare 5 ml;</li> <li>• compartiment 3: scală gradată de la 160 la 500 ml cu trepte din 20 în 20 ml și submarcații la fiecare 10 ml;</li> </ul> <p>3. Pungă de golire de 1500 ml – descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevăzută cu clemă de blocare;</li> <li>- scală gradată la 100, 500, 1000 și 1500 ml cu trepte din 100 în 100 ml;</li> <li>- sistem antibacterian de golire a pungii ce împiedică atât dezvoltarea bacteriilor, cât și răspândirea germenilor în mediul extern;</li> <li>- ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător, etc).;</li> <li>- standard SR EN ISO 9001:2001, marcaj CE.</li> </ul> |
| 78 | Tub godet                                                                             | <p>Caracteristici:</p> <p>Tub aspiratie cu conectoare tip godet la capete ch 28-36 si lungime 2-5 M</p> <p>Adaptare ușoară la borcanele de aspirație fără a fi necesar a secționa adaptorul godet</p> <p>Ambalat individual steril, marcaj CE</p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90 | Kit de drenaj ventricular extern și măsurare (hidrostatică) a presiunii intracraniene | <p>- kitul va fi format dintr-un cateter ventricular extern și montajul pentru drenare externă și măsurare pe coloana hidrostatică LCR (lichid cefalo-rahidian) a presiunii intracraniene. Nu conține latex. Atât cateterul ventricular extern cât și sistemul de monitorizare și drenaj ventricular extern vor fi ambalate steril.</p> <p>Cateterul ventricular extern va avea următoarele caracteristici: lungime 35 cm, diametru interior 1.3 mm, diametru exterior 2.5 mm, prevăzut cu patru rânduri a câte 8 găuri la capătul proximal, marcaje radio-opace din 5 în 5 cm, cot precurbat, impregnat cu bariu, prevăzut cu adaptor Luer, stilet introducător, manșon de suturare, trocar pentru tunelizare; Sistemul de monitorizare și drenaj extern este prevăzut cu scala gradată dublă, măsurată</p>                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>în cm H<sub>2</sub>O și în mm Hg, de la -5 cm H<sub>2</sub>O și până la 32 cm H<sub>2</sub>O (- 4 mmHg până la 24 mmHg), linie de pacient prevăzută cu două porturi de injectare (fara latex), robinet cu 4 cai, port pentru extragere LCR, cleme de oprire flux, filtru hidrofobic ce poate fi udat fără a înceta sau a afecta drenarea normală a LCR; va permite așezarea sistemului și în poziție orizontală atunci când este necesar transportul pacientului, camera de picurare de 50 ml cu forma conică pentru a preveni înfundarea, marcată din 1 în 1ml; poate fi mutată de-a lungul scalei gradate pentru a seta presiunea dorită, pungă gradată de colecție a lichidului drenat de 700 ml, ce poate fi înlocuită, va fi prevăzută cu valvă antireflux și port de acces separat, două porturi de conectare transduceri de presiune, marcaje pentru accesul ventricular, panou frontal gradat, coardă de ancorare. Instrucțiuni de asamblare imprimate direct pe panoul frontal, conector Male/Female.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Raportat la cele expuse în motivare, Consiliul constată că autoritatea contractantă, în etapa de evaluare, pentru lotul 43, nu și-a respectat cerințele proprii documentației de atribuire și urmează a admite capătul de cerere din contestația ..., în referire la acest lot, deoarece, în evaluarea ofertelor, comisia de evaluare nu poate introduce cerințe noi, pe care nu le-a prevăzut inițial în caietul de sarcini. Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, stabilesc în mod clar că oferta este considerată neconformă dacă oferta nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, așadar cerințe deja stabilite; or, autoritatea contractantă, argumentând că nu au fost înscrise pe ambalaj sau recipient dimensiunile produsului, a invocat cerințe noi în motivarea respingerii ofertei contestatoarei, ca neconformă.

Din analiza documentelor prezentate de contestatoare, prin raportare la prevederile documentației, Consiliul determină că motivele de respingere ale ofertei ... pentru lotul 60: „din mostra de produs prezentată și propunerea tehnică atașată nu reiese că balonul este autoclavabil la 134 grade Celsius”, nu pot fi primite, capătul de cerere în referire la acest lot urmând a fi admis, întrucât, în fișele tehnice atașate propunerii financiare depuse de contestatoare, se precizează faptul că respectivul produs este autoclavabil la 134 de grade (autoclavabile until 134°C), produsul oferat îndeplinind astfel, cerințele din caietul de sarcini.

În referire la loturile 45, 63, 78 și 90, Consiliul constată, din analiza documentelor prezentate, raportat la prevederile documentației, că produsele oferite sunt neconforme, pentru motivele care vor fi prezentate în continuare:

- Pentru lotul 45: după cum însăși contestatoarea recunoaște, în adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 18082/14.06.2016, produsul oferit pentru acest lot nu îndeplinește cerința caietului de sarcini „Cu lumen suplimentar situat în interiorul peretelui sondei care să permită injectarea de apă distilată în vederea fluidizării secrețiilor prevăzut la capătul proximal cu căpăcel de protecție”, ci este un produs care deține „lumen paralel care nu este inserat în peretele interior al sondei”, nefiind un produs „identic cu cel solicitat”;
- Pentru loturile 63, 78 și 90, prezumând buna-credință a autorității contractante și în baza principiului asumării răspunderii, consacrat la art. 2 alin. 2) lit. g) din OUG nr. 34/2006 – în baza căruia autoritatea contractantă a elaborat procesul-verbal nr. 7942/B/28.04.2016, al ședinței de evaluare propunere tehnică și mostre de produs, respectiv procesul-verbal de evaluare tehnică, lot 90, Neurochirurgie, file la dosar - având în vedere că, în contestația sa, ... nu prezintă elemente concrete din care să reiasă că cele constatate de către autoritatea contractantă nu sunt reale, Consiliul stabilește că decizia autorității contractante, de a respinge, ca neconformă, oferta ... pentru loturile analizate, este corectă, criticile contestatoarei, în acest sens, urmând a fi respinse.

Având în vedere cele expuse în motivare, Consiliul constată că autoritatea contractantă, în mod legal, a respins, ca neconforme, ofertele contestatoarei pentru loturile 45, 63, 78 și 90, criticile acesteia în referire la respectivele loturi urmând a fi respinse, ca nefondate.

Luând în considerare aspectele de drept și de fapt precizate în motivare, în temeiul art. 278 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, Consiliul va admite, în parte, contestația formulată de ... în contradictoriu cu ..., va anula raportul procedurii de achiziție publică nr. 9870/17.03.2016 și comunicările privind rezultatul procedurii aferente loturilor 43 și 60. Va obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să reevalueze oferta ... pentru loturile 43 și 60 și să stabilească rezultatul procedurii pentru aceste loturi, cu luarea în considerare a celor consemnate în motivare.

În temeiul art. 278 alin. (5) din ordonanță, Consiliul va respinge, capătul de cerere în referire la lotul 69, ca rămas fără obiect, celelalte capete de cerere din contestația formulată de ... urmând a fi respinse, ca nefondate.

Luând în considerare aspectele de fapt și de drept precizate în motivare, în temeiul art. 278 alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, Consiliul va respinge, ca tardivă, contestația formulată de ... în contradictoriu cu ... și nu se va mai pronunța asupra altor excepții și a fondului cauzei.

În temeiul art. 278 alin. (6) din ordonanța de urgență, Consiliul va dispune continuarea procedurii de achiziție publică.

La punerea în aplicare a dispozițiilor din prezenta decizie, părțile vor avea în vedere că aceasta este obligatorie, conform art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, precum și că au dreptul de a o ataca cu plângere, în concordanță cu art. 281 din același act normativ.

**PREȘEDINTE COMPLET,**

...

**MEMBRU COMPLET,**

...

**MEMBRU COMPLET,**

...

Redactată în 5 (cinci) exemplare originale, conține 16 (șaisprezece) pagini